

KFD0-05型半自动卡尔费休干燥炉

[详细信息...](#)

结束了进口卡式炉暴利的时代			
货号:	23115893	品牌:	本昂仪器
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>KFD0-05型半自动卡尔费休干燥炉详细介绍</p> <p>KFD0-05型半自动卡尔费休干燥炉（KarlFischerdryingoven）是KFD0-97型卡尔费休干燥炉的升级产品，该仪器的恒温炉工位设计采用圆周分布，更加合理，使所有样品加热位的温度梯度最小化，提高分析结果的稳定性和可靠性。进样接口可自由更换，方便连接国内外各种型号的卡尔费休水分测定仪。</p> <p>KFD0-05型半自动卡尔费休干燥炉技术参数 加热范围：室温以上5℃~185℃，以增量1℃任设； 样品传输管路加热范围：室温以上5℃~185℃，以增量1℃任设； 加热工位：9位 进样结果RSD≤1.5%（0.02%乙醇水溶液，N=5）</p> <p>每台产品，都可提供水分分析检测结果的数据。</p> <p>主要特点</p> <ol style="list-style-type: none">1、取样泵和气体净化器配合，无外添加气体的稀释影响，灵敏度高、定量精确；2、圆周均布的样品加热位，使不同位置间的温度梯度更小，提高分析结果的稳定性；3、样品传输管路可控制温度，避免样品在传输中冷凝；4、取样管路带反吹功能，防止交叉污染；5、单片微机控制、液晶显示温度参数、薄膜键盘输入；6、超温掉温断电保护，使用安全；7、进样接口可自由更换，方便连接国内外各种型号的卡尔费休水分测定仪；		



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号凯鹏国际大厦18楼G座E-mail：sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)